

Meetrapport NEN 2580

Opdrachtgever : **Duo beheer**
Objectnaam : **Leeuwarden Van Der Nootstraat 2**
Adres : **Leeuwarden Van Der Nootstraat 2**
Postcode : **8913HV**
Plaats : **Leeuwarden**
Datum opname : **16-10-2015**
Datum rapport : **28-10-2015**





MEETCERTIFICAAT

Object: Leeuwarden, Van der Nootstraat 2
Adres : Van der Nootstraat
Nummer: 2.
Plaats: Leeuwarden
Opname: 16-10-2015
Versie: 1.

Samenvatting	
Bruto vloeroppervlakte	2216,30 m2
VVO primair	1866,01 m2
Algemene ruimte (bouwlaag niveau)	0,00 m2
Algemene ruimte (gebouw niveau)	70,69 m2
VVO incl. toedeling bouwlaag niveau	1866,01 m2
VVO incl. toedeling gebouw niveau	1936,70 m2

De verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO) en bruto vloeroppervlakte (BVO) zijn ingemeten en berekend conform NEN 2580.

Aan de verhuurbare vloeroppervlakte en de bruto vloeroppervlakte kunnen geen rechten worden ontleend.

Directie EN Vastgoed vision

Definities

Allereerst een korte omschrijving van de in de NEN 2580:2007 gebruikte termen die kunnen voorkomen in dit rapport.

Afkortingen

BVO	Bruto vloeroppervlakte
GO	Gebruiksoppervlakte
NVO	Netto vloeroppervlakte
TO	Tarra-oppervlakte
VVO	Verhuurbare vloeroppervlakte

Binnenruimte

Ruimte die aan alle zijden volledig wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies.

Bouwlaag

Deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren of van het maaiveld van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 m in hoogte verschillen.

Gebouwgebonden buitenruimte

Ruimte die door het deels ontbreken van uitwendige bouwkundige scheidingsconstructies permanent in open verbinding staat met de bodem en/of buitenlucht. Gebouwgebonden buitenruimten worden onderscheiden in overdekte en niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten.

Overdekte gebouwgebonden buitenruimte

Gebouw gebonden buitenruimte die, of een deel daarvan dat, overdekt is, waarbij de breedte van de verticale projectie op het horizontale vlak minimaal de helft is van de netto-hoogte en tenminste gelijk is aan 0,75 m.

Niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimte

Gebouwgebonden buitenruimte die, of een deel daarvan dat, niet overdekt is in de zin van overdekte gebouwgebonden buitenruimte.

Gebruiksfunctie

Gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.

Gemeenschappelijke ruimte

Ruimte, die ten dienste staat van twee of meer gebruiksfuncties

Ruimte

Voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van ten minste 1,5 m.

Vloeroppervlakten

De oppervlakte van een vloer moet worden bepaald als de oppervlakte van de verticale projectie op het horizontale vlak. Vloeroppervlakten moeten in vierkante meters worden uitgedrukt.

Bruto vloeroppervlakte (BVO)

De BVO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Ter aanvulling op het bovengenoemde geldt het volgende:

- Indien een buitenruimte aan een andere buitenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.
- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de BVO van de binnenruimte.

De BVO van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daardoor geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding.

Bij de bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is of gelijk is aan 4 m².

Gebruiksoppervlakte (GO)

De GO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

- De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
- Een liftschacht.
- Een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m².
- Een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m².
- Een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5m².
- Een dragende binnenwand.

Netto vloeroppervlakte (NVO)

De NVO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten.

De NVO van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk is omsloten en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding.

Bij de bepaling van de NVO wordt niet meegerekend:

- De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m.
- Een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m².
- Een vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf, indien het grondvlak daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m².
- De oppervlakte van een vrijstaande niet-toegankelijke leidingschacht, indien het grondvlak daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m².

Tarra-oppervlakte (TO)

De TO van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de BVO en de NVO van resp. de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw.

Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)

De VVO van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.

Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen.

Bij de bepaling van de VVO wordt niet meegerekend:

Een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties.

- Een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-eenregel.
- Een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht.
- Toegangssluisen naar trappenhuisen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis.
- Een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m².
- Een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen.
- De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m.
- Een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m – groter is dan of gelijk is aan 0,5 m².
- Een dragende binnenwand.
- Een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang, met inachtneming van de een-op-eenregel.

Een-op-eenregel: een trapbordes wordt als voorziening voor verticaal verkeer gerekend, tenzij de NVO van de hierop aansluitende verhuurbare ruimte groter is dan of gelijk is aan de NVO van het bordes zelf.

Ditzelfde principe geldt voor een ruimte voor horizontaal verkeer die uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang.

Object Leeuwarden, Van der Nootstraat 2
Onderdeel Algemene ruimtestaat
Adres Van Der Nootstraat
Nr. 2.
Plaats Leeuwarden
Opnamedatum 16-10-2015
Opgenomen JZ-BB
Versie 1.

Samenvatting		Oppervlakte (m2)
Bruto vloeroppervlakte		2216,30
VVO primair		1866,01
Algemeen - bouwlaag		0,00
Algemeen - gebouw		70,69
VVO incl. bouwlaag		1866,01
VVO incl. gebouw		1936,70

Verdieping	BVO verdieping (m2)	Algemene ruimte		Primair	VVO verdieping (m2)	
		Bouwlaag niveau	Gebouw niveau		Bouwlaag	Gebouw
-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bgg	559,10	0,00	70,69	388,00	388,00	402,70
1	552,40	0,00	0,00	492,67	492,67	511,33
2	552,40	0,00	0,00	492,67	492,67	511,33
3	552,40	0,00	0,00	492,67	492,67	511,33

Object Leeuwarden, Van der Nootstraat 2
Verdieping Begane grond
Adres Van Der Nootstraat
Nr. 2.
Plaats Leeuwarden
Opnamedatum 16-10-2015
Opgenomen JZ-BB
Versie 1.

Totaal	Oppervlakte (m2)
VVO unit	388,00
VVO toedeling bouwlaag	388,00
VVO toedeling gebouw	402,70

Unit	VVO unit (m2)	Toedeling bouwlaag	Toedeling gebouw
0.01	388,00	388,00	402,70

Object Leeuwarden, Van der Nootstraat 2
Verdieping 1e verdieping
Adres Van Der Nootstraat
Nr. 2.
Plaats Leeuwarden
Opnamedatum 16-10-2015
Opgenomen JZ-BB
Versie 1.

Totaal	Oppervlakte (m2)
VVO unit	492,67
VVO toedeling bouwlaag	492,67
VVO toedeling gebouw	511,33

Unit	VVO unit (m2)	Toedeling bouwlaag	Toedeling gebouw
1.01	492,67	492,67	511,33

Object Leeuwarden, Van der Nootstraat 2
Verdieping 2e verdieping
Adres Van Der Nootstraat
Nr. 2.
Plaats Leeuwarden
Opnamedatum 16-10-2015
Opgenomen JZ-BB
Versie 1.

Totaal	Oppervlakte (m2)
VVO unit	492,67
VVO toedeling bouwlaag	492,67
VVO toedeling gebouw	511,33

Unit	VVO unit (m2)	Toedeling bouwlaag	Toedeling gebouw
2.01	492,67	492,67	511,33

Object Leeuwarden, Van der Nootstraat 2
Verdieping 3e verdieping
Adres Van Der Nootstraat
Nr. 2.
Plaats Leeuwarden
Opnamedatum 16-10-2015
Opgenomen JZ-BB
Versie 1.

Totaal	Oppervlakte (m2)
VVO unit	492,67
VVO toedeling bouwlaag	492,67
VVO toedeling gebouw	511,33

Unit	VVO unit (m2)	Toedeling bouwlaag	Toedeling gebouw
3.01	492,67	492,67	511,33